


# ENDUIT-COLLE-ADHESIF- DECORATIF-UNIVERSEL
# MULTIFONCTION 8 en 1

## PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

De par sa composition Naturelle spécifique, **BRICOLISSE** permet la réalisation de tous les travaux de :

1. **Crépis Décoratifs*** modernes ou rustiques, cirés ou spéciaux :
   Très durable. Spécial peintres et particuliers. Régulateur hygrométrique naturel, très économique.
2. **Carreaux de plâtre** : Colle très performante, solide, durable, Enduit de lissage et finition extra lisse.
3. **Béton cellulaire** : collage très performant, durable, Enduit de finitions extra lisse
   Collage, lissage et finitions, crépi décoratif avec un seul produit
4. **Plaques carton plâtre** : Colle et Enduit de finition, y compris sandwichs d'isolation, polystyrène et laine de verre (Ajustements faciles ; collage haute performance, adhérence longue durée)
5. **Rebouchage** (trous et fissures jusqu'à 10cms), très économique en construction et rénovation :
   Gain de temps et de stockage, ultra durable, très solide, tout rénover avec 1 seul produit (murs et plafonds)
6. **Lissages*** (spécial lissage et finitions) divers murs et plafonds (y compris sur multi supports**) neufs et anciens
7. **Enduit adhésif bandes à joints** (extra lisse, très bon rapport qualité/prix, très durable)
8. **Carreaux de plâtre** Hydro et **Plaques doublages** Hydro : Colle et Enduit à joints extra lisse
9. **Colle laine de Roche**
10. **Collage Lissage et Décoration** de la plupart des **matériaux Bio**
11. **Collage du liège**

## MODE D'EMPLOI :

**Utiliser un bac à gâcher, un seau ou tout autre récipient propre.**
**1 – Verser dans le bac, la quantité d'eau nécessaire au gâchage.**
**2 – Saupoudrer uniformément BRICOLISSE dans l'eau prévue, sans mélanger.**
**3 – Mélanger, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, sans grumeaux.**

### Eau de gâchage

Environ 15.00 Litres pour 1 sac de 25Kg de poudre
Environ 6.00 Litres pour 1 sac de 10Kg de poudre
Environ 3.00 Litres pour 1 boite de 5Kg de poudre
Environ 0.60 Litre pour 1 Kg de poudre
La pâte obtenue sera de consistance moyenne. Pour une pâte plus ferme, diminuer et pour une pâte plus liquide, augmenter la quantité en eau jusqu'à 5%.

Mélange manuel :
Tout récipient convient
Mélange mécanique à l'aide d'un malaxeur sur perceuse :
- il sera préférable d'utiliser un récipient rond, cela est bien plus simple car le malaxeur ne peut aller dans les coins.
- Bricolisse est un produit naturel, pour un mélange mécanique, il doit être mélangé lentement. Aussi veillez toujours à régler votre perceuse sur vitesse lente (400t/mn maxi) : sur la position minimum.
- L'augmentation de la vitesse de mélange a pour conséquence directe un raccourcissement de la prise.

### Temps d'utilisation du mélange : 2H20mn environ*

Des températures plus basses augmentent le temps d'utilisation, des températures plus élevées le raccourcissent.
* à + 20° C et 65% d'humidité relative

### Température et application

BRICOLISSE s'utilise entre + 5° à + 30° C (température du support). En intérieur uniquement ou à l'abri des intempéries.

### Teinte

Blanc, peut être peint après séchage avec toutes peintures usuelles.

### Consommation

La consommation est fonction des travaux à réaliser et de l'état du support
Elle sera de 1.1 kg/m2 environ par mm d'épaisseur
En cas de rebouchage, elle sera proportionnelle au volume à remplir (1l = 1.1 kg environ)

### Nettoyage des outils

A l'état frais, avec de l'eau froide

### Conservation

En emballages d'origine, non entamés, à l'abri des intempéries dans un local sec, 1 an environ

Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche technique